

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



«Трест безопасности»

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: 220015 г. Минск, ул. Аранская 11 каб. 102 факс 276-78-13 / гор. 276-78-14
e-mail: trest21vek@tut.by www.trest21vek.by

ООО «Трест безопасности» является эксклюзивным представителем
ЗАО «ПО Спецавтоматика» РФ, г. Бийск
на территории Республики Беларусь.



Обновлена Декларация о соответствии, теперь действительна до 14.03.2024г. (серийное производство);

**Узел управления спринклерный водозаполненный
УУ-С65(80,100,150)/1,6В-ВФ.04"Прямоточный-
65(80,100,150)"**



Оснащен электронным таймером, позволяющий устанавливать время задержки сигнала срабатывания узла управления (0,4,8,12,16 с)

УУ-С150/1,6В-ВФ.04-"Прямоточный-150" внесен в [Справочник МТР ПАО "Газпром"](#)

Рабочее давление	0,14-1,6 МПа
Условный проход	DN 65,80,100,150
Время срабатывания не более	2с
Время задержки сигнала	0,4,8,12,16 с
Срок службы	10 лет
Поставляется в сборе с заводской обвязкой	
Клапан типа «Баге плюс» (прямой)	
Соединение фланцевое	

ТЕПЕРЬ И В БЕЛАРУСИ

**Узел управления спринклерный водозаполненный
УУ-С65(80,100,150)/1,6В-ВФ.04"Прямоточный-
65(80,100,150)»-01 (с камерой задержки)**



Рабочее давление	0,14-1,6 МПа
Условный проход	DN 65,80,100,150
Исполнение -01 С камерой задержки	2с
Время задержки сигнала	11+-2,2с
Срок службы	10 лет
Поставляется в сборе с заводской обвязкой	
Клапан типа «Баге плюс» (прямой)	
Соединение фланцевое	

**Узел Управления спринклерный водозаполненный "Шалтан"
УУ-С65(80,100,150,200)/1,6В-ВФ.04**



Является альтернативной заменой УУ «Прямоточного»

- Преимущества:**
- DN 65-200
 - Уникально низкая масса
 - Использование интерфейса RS 485

Рабочее давление	0,14-1,6 МПа
Условный проход	DN 65,80,100,150,200
Время срабатывания не более	2 с
Время задержки сигнала из ряда	0, 20,40,60,80,100,120 с
Срок службы	10 лет
Поставляется в сборе с заводской обвязкой	
Прямоточного типа	
Функцию клапана сигнального (КС) исполняет Сигнализатор потока жидкости (СПЖ)	
Соединение фланцевое	




«Трест безопасности»


АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ : 220015 г. Минск, ул. Гурского 30 каб.45 факс 372-78-13/ гор. 372-78-14
e-mail: trest21vek@tut.by

www.trest21vek.by

ООО «Трест безопасности» является эксклюзивным представителем ЗАО «ПО Спецавтоматика» РФ, г. Бийск на территории Республики Беларусь.



Узел управления спринклерный воздушный
УУ-С100(150)/1,6В-ВФ.04(-01)



Рабочее давление	0,14-1,6 МПа
Условный проход	DN 100,150
Исполнение стандартное Время срабатывания не более	2с
Исполнение – 01 (с акселератором) Ускоренное время срабатывание, не более	0,6с
Срок службы	10 лет
Поставляется в сборе с заводской обвязкой	
Клапан мембранный КСД типа «КМУ» (угловой)	
Соединение фланцевое	

Узел управления дренажный с электроприводом УУ-Д100(150)/1,6 (Э24(220))-ВФ.04



Рабочее давление	0,14-1,6 МПа
Условный проход	DN 100,150
Время срабатывания не более	2с
Номинальное напряжение, В	24,220
Срок службы	10 лет
Поставляется в сборе с заводской обвязкой	
Клапан мембранный КСД типа «КМУ» (угловой)	
Соединение фланцевое	

Узел управления дренажный с гидроприводом УУ-Д100(150)/1,6Г0,07-ВФ.04



Рабочее давление	0,14-1,6 МПа
Условный проход	DN 100,150
Время срабатывания с гидроприводом, не более	2с
Срок службы	10 лет
Поставляется в сборе с заводской обвязкой	
Клапан мембранный КСД типа «КМУ» (угловой)	
Соединение фланцевое	