




Эксклюзивный представитель в Республике Беларусь ЗАО «ПО «Спецавтоматика» РФ, г.Бийск

Оросители розеткой вверх (вниз)

Спринклерные	Температура	Дренчерные	Цвет./Резьба	Коэф.произв/ К-фактор
СВВ(Н)-К57	57,68,79,93, 141,182	ДВВ(Н)-К57	Любой по RAL/ 1/2 коническая	0,30 / 57
СВВ(Н)-10		ДВВ(Н)-10		0,35 / 66,3
СВВ(Н)-К80		ДВВ(Н)-К80		0,42 / 80
СВВ(Н)-12		ДВВ(Н)-12		0,47 / 89
СВВ(Н)-К115		ДВВ(Н)-К115		0,60 / 115
СВВ(Н)-15		ДВВ(Н)-15		0,77 / 146
СВВ(Н)-К160		ДВВ(Н)-К160		0,84 / 160

Оросители стеллажные

Спринклерные	Температура	Защищаемая площадь (R)	Цвет./Резьба	Коэф.произв./ К-фактор
ССН-12	57,68	1,0м / 1,25м	Любой по RAL 1/2 коническая	0,47 / 89
ССН-15				0,80 / 151,8

Оросители горизонтальные (в т.ч. для водяных завес)

Спринклерные	Температура	Дренчерные	Цвет./Резьба	Коэф.произв./ К-фактор
СВГ-10	57,68,79,93,141,182	ДВГ-10	Любой по RAL 1/2 коническая	0,35 / 66,3
СВГ-12		ДВГ-12		0,47 / 89,1
СВГ-15		ДВГ-15		0,74 / 140,4

Оросители скрытые

Спринклерные	Температура	Дренчерные	Цвет./Резьба	Коэф.произв./ К-фактор
СВК-10 (12)	57,68	-----	Крышка Любой по RAL 1/2 коническая	0,35(0,47) / 66,3(89,1)
СВК-К80 (К115)				0,42(0,60) / 80 (115)

Оросители пенные универсальные (розеткой вверх, вниз)

Марка	Температура	Цвет./Резьба	Коэф.произв/	К-фактор
СПУ-8 (15)	57,68,79,93,141,182	Любой по RAL	0,24 (0,74)	51,2 (140,4)
ДПУ-8 (15)	-----	1/2 коническая	0,24 (0,74)	51,2 (140,4)

Оросители ESFR «СОБР» повышенной производительности розеткой вверх (вниз), спринклерные(дренчерные)

Марка	Температура	Цвет/ Резьба	Коэф.произв/	К-фактор
СОБР-17-В(Н)	68,93	Бронза/ 3/4	1,28	242
СОБР-25-В(Н)	68,93	Бронза/ 1	1,91	362

Оросители эвольвентные

Марка	Температура	Цвет/ Резьба	Коэф.произв.
ОЭ-16	-----	Любой по RAL 1/2	0,27
ОЭ-25	-----	Любой по RAL 1	0,81

Вся продукция подтверждена на соответствие требованиям Республики Беларусь

Контакты: г. Минск, ул. Аранская 11-102

Отдел продаж:

т. (017) 276-78-14

V. 8 029 372 78 13 Александр

trestbezopasnosti@gmail.com

ф. (017) 276-78-13

V. 8 029 372 78 16 Владимир

trest21org@tut.by

trest21vek@tut.by

ютюб обзоры: Трест21век

сайт: trest21vek.by



Дополнительное оборудование

	<p>Декоративный отражатель Предназначено для использования в подвесных потолках их плит ПВХ, гипсокартона, миниральных плит. Присоединительная резьба R1/2, Подтверждено испытаниями НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ Монтаж отражателя проводить одновременно с оросителем.</p>
	<p>Решетка декоративная Устанавливается на оросители в помещениях с небольшой высотой. Вблизи мест, где присутствует рабочий персонал или механизмы. Монтаж основания проводить одновременно с оросителем. Существуют два варианта сборки</p>
	<p>Розетка декоративная Предназначена для использования в подвесных потолках при установке оросителя 8 см от потолка. Особенность – устанавливается независимо от оросителя .</p>
	<p>Устройство углубленного монтажа. Предназначено для использования в подвесных потолках их плит ПВХ, гипсокартона, миниральных плит. Минимальное расстояние от наружного торца розетки до подвесного потолка - 22 мм. Подтверждено испытаниями НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ. Монтаж основания производить одновременно с оросителем. .</p>
	<p>Муфта приварная Предназначена для присоединения оросителей к распределительным трубопроводам установок автоматического пожаротушения. Устанавливается на трубопроводе привариванием. Резьба цилиндрическая (L=20 / 40, для монтажа оросителей, резьба – трубная G1/2) Только у нас ЗАВОДСКАЯ ФРЕЗИРОВКА Возможно изготовление длиной от 50 до 150 мм (под заказ).</p>
	<p>Ключ специальный универсальный Ключ специальный универсальный для оросителей водяных / пенных, предназначен для снижения риска повреждения запорного устройства (термоколбы) при монтаже спринклерных оросителей на распределительные трубопроводы. «размеры под ключ» «22»/ «24».</p>

Вся продукция подтверждена на соответствие требованиям Республики Беларусь

Контакты: г. Минск, ул. Аранская 11-102

Отдел продаж:

т. (017) 276-78-14

V. 8 029 372 78 13 Александр

trestbezopasnosti@gmail.com

ф. (017) 276-78-13

V. 8 029 372 78 16 Владимир

trest21torg@tut.by

trest21vek@tut.by

ютюб обзоры: Трест21vek

сайт: trest21vek.by



<p>Сигнализатор давления универсальный СД 0,02/12(1)G1/2-В.02-«СДУ-М»</p>	<p>Область применения</p>
	<p>Сигнализатор давления универсальный СДУ-М – сигнальное устройство, реагирующее на изменение давления рабочей среды относительно давления окружающей воздушной среды замыканием/размыканием контактной группы</p>
<p>Сигнализатор (реле) потока жидкости СПЖ(25-100)-0,63/1.6(3)-УН(G1/2).У2- "Стрим"</p>	<p>Область применения</p>
	<p>Предназначен для работы в автоматических установках водяного пожаротушения, для контроля водяного потока и формирования команд управления с помощью "сухих" контактов реле во внешние цепи. Обязательно поэтажное использование в РБ.</p>

Вся продукция подтверждена на соответствие требованиям Республики Беларусь

Контакты: г. Минск, ул. Аранская 11-102

Отдел продаж:

т. (017) 276-78-14

V. 8 029 372 78 13 Александр

trestbezopasnosti@gmail.com

ф. (017) 276-78-13

V. 8 029 372 78 16 Владимир

trest21torg@tut.by

trest21vek@tut.by

ютюб обзоры: Трест21век

сайт: trest21vek.by